



Группа подключения расширительного бака к системе солнечных коллекторов.

Гибкий шланг в металлической оплётке (500 мм) DN 20 с резьбовыми подключениями 3/4" ВР и двумя уплотнениями. Угловой кронштейн с крепежом для РБ, MAG-вентиль для подключения.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Группа подключения расширительного бака	ME 66326.13	53,28



Теплоноситель Meibes Solar

Теплоноситель для гелиосистем.

На основе водного раствора пропиленгликоля в соотношении 40:50.

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Meibes Solar, канистра 10 л (до -26°C)	Meibes Solar 10/26	81,23
Meibes Solar, канистра 20 л (до -26°C)	Meibes Solar 20/26	162,45
Meibes Solar, канистра 10 л (до -40°C)	Meibes Solar 10/40	98,18
Meibes Solar Clean сервисная жидкость, канистра 10 л	Meibes Solar Clean	по запросу


Двухпроводная система гофрированных труб Inoflex из нержавеющей стали в каучуковой термоизоляции и защитной плёнке для солнечных установок

Со встроенным в термоизоляцию сигнальным кабелем для подключения датчика гелиоколлектора. Рабочая температура термоизоляции (толщина 14 мм) 150°C (кратковременно до 175 °C).

Защитная плёнка защищает теплоизоляцию от механических и атмосферных воздействий и позволяет разъединить трубы прямо в теплоизоляции без повреждения последней.



Размер	а, мм	Длина бухты, м	Артикул	Цена, евро/бухта
DN 16 с кабелем	98	10	ME 46123 CSK 10	486,07
DN 16 с кабелем	98	15	ME 46123 CSK 15	718,44
DN 16 с кабелем	98	20	ME 46123 CSK 20	956,93
DN 16 с кабелем	98	25	ME 46123 CSK 25	1196,17
DN 20 с кабелем	120	10	ME 46122 CSK 10	537,17
DN 20 с кабелем	120	15	ME 46122 CSK 15	805,01
DN 20 с кабелем	120	20	ME 46122 CSK 20	1065,68
DN 20 с кабелем	120	25	ME 46122 CSK 25	1332,09



Данная теплоизоляция предназначена как для внутриканальной прокладки так и по открытому воздуху (снаружи здания).